



4W Oprawa Awaryjna LED / Barwa:6000K



OPIS

- Fitted with high efficiency Samsung LED Chips
- High-performance Ni-Cd batteries made for Longevity & low maintenance.
- LEDs mounted on print circuit board - Viewing distance of 22 meters from one side
- Thermoplastic PC housing, Rectangular type plastic with different signs.
- Reliable Emergency backup of 3 hours.
- Maintained operation
- 4 ways different legends available
- Wall/ceiling mounted
- Green light indicator
- Recommended daily usage: 10 - 12 hours *Exceeding recommended daily usage will void warranty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ściemnianie:	No
Barwa światła:	6000K
Model:	VT-524-S
Moc:	4
Lumeny:	190
Moc wejściowa:	AC:220-240V, 50/60Hz
Barwa światła:	White
Materiał:	PC
Wymiary:	352x118x80mm
Temperatura pracy:	-20°C to +45°C
Instant Start:	0-100% in <1s
Battery Charging Current:	90-150mA
Battery Discharge Current:	180-250mA
Czas pracy:	>3 Hours
No. Of Led:	30
LED Chip Solution:	9V 70mA
Diody:	SMD-Samsung Chip
Emergency Operation Time:	>3 Hours
Rodzaj baterii:	Ni-Cd 4.8V, 900mAh
Klasyfikacja IP:	IP65
Żywotność:	30,000 Hours
Energy Saving:	85 Energy
Czas ładowania:	12 hours
Samsung:	Yes

Certyfikat EMC:

[Zobacz certyfikat](#)

Certyfikat LVD:

[Zobacz certyfikat](#)

Certyfikat ROHS:

[Zobacz certyfikat](#)

IP65
STANDARD

03 LATA
GWARANCJI



SZCZEGÓŁY

SKU:	838
Model:	VT-524-S
EAN:	3800157641371
Commodity Code:	94056120

OPAKOWANIE

Waga brutto (Kgs):	0.83
Jednostka CBM:	0.003408
Wymiar:	352x118x80mm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Ilość w opakowaniu:	12
Ilość per paleta:	288
Długość (pudełko) mm:	126
Szerokość (pudełko) mm:	85
Wysokość (pudełko) mm:	358

