



45W Moduł awaryjny



OPIS

- Reliable 3 Hours emergency operation time
- Sealed Ni-cd battery guarantees high efficiency and lifecycle
- Output power max 10W
- AC wire Length 35cm - DC wire length 40 cm
- Wire length of LED Indicator and Test button 60 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie:	DC:30-42V
Model:	VT-518
Moc:	45
Moc wejściowa:	AC:220-240V, 50/60Hz
Kolor obudowy:	Silver
Materiał:	Aluminium
Wymiary:	455x52x33mm
Temperatura pracy:	-20°C to +45°C
Rated Load:	Max 29-45W
Czas pracy:	3 Hours
Emergency Standby Watts:	10
Emergency Operation Time:	>3 Hours
Rodzaj baterii:	Ni-Cd 7.2V, 4000mAh
Klasyfikacja IP:	IP20
Czas ładowania:	24 hours

Certyfikat EMC: [Zobacz certyfikat](#)

Certyfikat LVD: [Zobacz certyfikat](#)

Certyfikat ROHS: [Zobacz certyfikat](#)

IP20
STANDARD

02
LATA
GWARANCJI

SZCZEGÓŁY

SKU:	60303
Model:	VT-518
EAN:	3800157617451
Commodity Code:	8504409090

OPAKOWANIE

Waga brutto (Kgs):	1.09
Jednostka CBM:	0.003276
Wymiar:	455x52x33mm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Ilość w opakowaniu:	12
Ilość per paleta:	480
Długość (pudełko) mm:	510
Szerokość (pudełko) mm:	75
Wysokość (pudełko) mm:	45